




При оформлении заказа уточняйте наличие и цену

**Прайс-лист на специализированное климатическое оборудование.**


**Сплит-системы, моноблоки для создания климатических условий Фриакс (Франция) в винных погребах, шубных и продуктовых камерах, помещениях для хранения шоколада, книг, медикаментов.**

Компания Фриакс (Франция) профессионально занимается специализированным климатическим оборудованием, которое изначально проектировалось для винных погребов и которое обеспечивает не только стабильную температуру, но и поддерживает необходимый уровень влажности с помощью встроенного гигростата и увлажнителя. Производственный процесс полностью осуществляется во Франции, что гарантирует высокое качество и надежность. Продукция сертифицирована. Данные в прайс-листе по мощности охлаждения и объему помещений приведены справочно для винных погребов (целевая температура +12С, окружающая температура +32С, помещение теплоизолировано по всему контуру слоем пенополиуретана толщиной 60мм).

Артикул	Наименование	Цена (Рубль)
	<b>Серия сплит-систем CLASSIC (Классик)</b> <b>Комплект поставки: Конденсаторный (наружный) блок (воздушное охлаждение) + Воздухоохладитель (с системой обогрева) + Блок управления (с цифровым термостатом)</b>	
src25CLS	Сплит система SPC 25 CLASSIC для винных погребов/комнат объемом до 25м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*330мм; 33кг; R404A; мощность охлаждения 680Вт. Внутренний блок: 400*430*150мм; 6,6кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 500Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS (опционально), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	168000
src48CLS	Сплит система SPC 48 CLASSIC для винных погребов/комнат объемом до 48м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*330мм; 34кг; R404A; мощность охлаждения 1060Вт. Внутренний блок: 600*430*150мм; 9,0кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS (опционально), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	204000
src82CLS	Сплит система SPC 82 CLASSIC для винных погребов/комнат объемом до 82м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*510*380мм; 40кг; R404A; мощность охлаждения 1540Вт. Внутренний блок: 790*440*210мм; 10,5кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS (опционально), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	233400
src122CLS	Сплит система SPC 122 CLASSIC для винных погребов/комнат объемом до 122м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*510*380мм; 49кг; R404A; мощность охлаждения 2200Вт. Внутренний блок: 790*440*210мм; 10,8кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1000Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS (опционально), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	262800
src170CLS	Сплит система SPC 170 CLASSIC для винных погребов/комнат объемом до 170м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 2900Вт. Внутренний блок: 1174*440*210мм; 18кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1500Вт. Электронный термостат 9С-15С, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	335 400
src230CLS	Сплит система SPC 230 CLASSIC для винных погребов/комнат объемом до 230м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 3500Вт. Внутренний блок: 1504*440*210мм; 23кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 2000Вт. Электронный термостат 9С-15С, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	362 500
	<b>Серия сплит-систем USI с пониженным уровнем шума "Ультра Сайленс"</b> <b>Комплект поставки: Конденсаторный (наружный) блок (с системой защиты компрессора НВР, системой снижения шума BNS, системой регулирования давления конденсации и вращения вентилятора, зимним комплектом, воздушное охлаждение) + Потолочный испаритель (с системой обогрева) + Блок управления (с цифровым термостатом)</b>	
src25USI	Сплит система SPC 25 USI для винных погребов/комнат объемом до 25м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*330мм; 33кг; R404A; мощность охлаждения 680Вт. Внутренний блок: 400*430*150мм; 6,6кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 500Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	215 300
src48USI	Сплит система SPC 48 USI для винных погребов/комнат объемом до 48м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*440*330мм; 34кг; R404A; мощность охлаждения 1060Вт. Внутренний блок: 600*430*150мм; 9,0кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	256000
src82USI	Сплит система SPC 82 USI для винных погребов/комнат объемом до 82м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*510*380мм; 40кг; R404A; мощность охлаждения 1540Вт. Внутренний блок: 790*440*210мм; 10,5кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	290 000
src122USI	Сплит система SPC 122 USI для винных погребов/комнат объемом до 122м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*510*380мм; 49кг; R404A; мощность охлаждения 2200Вт. Внутренний блок: 790*440*210мм; 10,8кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1000Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	321 700
src170USI	Сплит система SPC 170 USI для винных погребов/комнат объемом до 170м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 2900Вт. Внутренний блок: 1174*440*210мм; 18кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1500Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS, зимний комплект, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	367 000
src230USI	Сплит система SPC 230 USI для винных погребов/комнат объемом до 230м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 3500Вт. Внутренний блок: 1504*440*210мм; 23кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 2000Вт. Электронный термостат 9С-15С, BNS, зимний комплект, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	398 800




**Серия сплит-систем USI EVG с пониженным уровнем шума Сайленс" и Испарителем канального типа**  
**Конденсаторный (наружный) блок (с системой защиты системой снижения шума BNS, системой регулирования конденсации и вращения вентилятора, зимним комплектом, воздушным охлаждением) + Канальный испаритель (с системой обогрева) + Блок управления (с цифровым термостатом)**




**тра**

Артикул	Наименование	Цена (Рубль)
src25EVG	Сплит система SPC 25 USI EVG для винных погребов/комнат объемом до 25м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*330мм; 33кг; R404A; мощность охлаждения 680Вт. Внутренний блок канального типа: 650*475*340мм; 20 кг; диаметр подсоединяемых труб 160мм; система безопасного обогрева; мощность обогрева 500Вт. Электронный термостат 9C-15C, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	258 300
src48EVG	Сплит система SPC 48 USI EVG для винных погребов/комнат объемом до 48м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*440*330мм; 34кг; R404A; мощность охлаждения 1060Вт. Внутренний блок канального типа: 650*675*340мм; 26 кг; диаметр подсоединяемых труб 160мм; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9C-15C, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	296 800
Артикул	Наименование	Цена (Рубль)
src82EVG	Сплит система SPC 82 USI EVG для винных погребов/комнат объемом до 82м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*510*380мм; 40кг; R404A; мощность охлаждения 1540Вт. Внутренний блок канального типа: 820*860*360мм; 32 кг; диаметр подсоединяемых труб 200мм; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9C-15C, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	335 300
src122EVG	Сплит система SPC 122 USI EVG для винных погребов/комнат объемом до 122м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*510*380мм; 49кг; R404A; мощность охлаждения 2200Вт. Внутренний блок канального типа: 820*860*360мм; 36 кг; диаметр подсоединяемых труб 200мм; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1000Вт. Электронный термостат 9C-15C, BNS, зимний комплект, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	367 000
src170EVG	Сплит система SPC 170 USI EVG для винных погребов/комнат объемом до 170м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 2900Вт. Два внутренних блока канального типа: 820*860*360мм; 32 кг (размер и вес каждого блока); диаметр подсоединяемых воздуховодов 200мм; система безопасного обогрева; мощность обогрева 2x850Вт. Электронный термостат 9C-15C, BNS, зимний комплект, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	53 000
src230EVG	Сплит система SPC 230 USI EVG для винных погребов/комнат объемом до 230м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 3500Вт. Два внутренних блока канального типа: 820*860*360мм; 36 кг (размер и вес каждого блока); диаметр подсоединяемых воздуховодов 200мм; система безопасного обогрева; мощность обогрева 2x1000Вт. Электронный термостат 9C-15C, BNS, зимний комплект, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	571 000





**Серия сплит-систем W с водяным охлаждением конденсаторного блока**  
**Комплект поставки: Конденсаторный блок (с системой защиты компрессора HBP, Система отключения при снижении давления VEP, водяным охлаждением) + Воздухоохладитель (с системой обогрева) + Блок управления (с цифровым термостатом)**

Артикул	Наименование	Цена (Рубль)
src25W	Сплит система SPC 25 W для винных погребов/комнат объемом до 25м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*330мм; 33кг; R404A; мощность охлаждения 680Вт. Внутренний блок: 400*430*150мм; 6,6кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 500Вт. Электронный термостат 9C-15C, водяное охлаждение наружного блока, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	235 600
src48W	Сплит система SPC 48 W для винных погребов/комнат объемом до 48м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*440*330мм; 34кг; R404A; мощность охлаждения 1060Вт. Внутренний блок: 600*430*150мм; 9,0кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9C-15C, водяное охлаждение наружного блока, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	276400
src82W	Сплит система SPC 82 W для винных погребов/комнат объемом до 82м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*510*380мм; 40кг; R404A; мощность охлаждения 1540Вт. Внутренний блок: 790*440*210мм; 10,5кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 850Вт. Электронный термостат 9C-15C, водяное охлаждение наружного блока, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	312 700
src122W	Сплит система SPC 122 W для винных погребов/комнат объемом до 122м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 565*510*380мм; 49кг; R404A; мощность охлаждения 2200Вт. Внутренний блок: 790*440*210мм; 10,8кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1000Вт. Электронный термостат 9C-15C, водяное охлаждение наружного блока, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	348 900
src170W	Сплит система SPC 170 W для винных погребов/комнат объемом до 170м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 2900Вт. Внутренний блок: 1174*440*210мм; 18кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 1500Вт. Электронный термостат 9C-15C, водяное охлаждение наружного блока, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	396 000
src230W	Сплит система SPC 230 W для винных погребов/комнат объемом до 230м <sup>3</sup> с пониженным уровнем шума. Наружный блок: 710*565*505мм; 63кг; R404A; мощность охлаждения 2900Вт. Внутренний блок: 1504*440*210мм; 23кг; система безопасного обогрева; мощность обогрева 2000Вт. Электронный термостат 9C-15C, водяное охлаждение наружного блока, PDO (система остановки компрессора с автоматическим вакуумированием), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками не поставляется в комплекте.	427 800
	* - максимальные объем помещения указан, при условии наличия теплоизоляции стен, потолка, пола толщиной не менее 60мм (материал - пенополиуретан или аналог)	
	ВАЖНО: Для установки и монтажа систем Friax SPC рекомендуется приобрести: Провод для электрической сети и соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками	



**Серия сплит-систем Soprast (Компакт) Комплект поставки: Конденсатор + Испаритель с интегрированным блоком управления+электрический провод (1,5м) + соединительный трубопровод (3м)**

Артикул	Наименование	Цена (Рубль)
src25COM	Сплит система SPC 25 soprast для винных погребов/комнат объемом до 25м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*300мм (Д*Ш*В); 33кг; R404A; мощность охлаждения 680Вт. Внутренний блок: 400*430*150мм; 7кг; система безопасного обогрева опционально; Электронный термостат 9C-15C, BNS (опционально), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками длиной 3м, электрический провод в комплекте.	181 300
src48COM	Сплит система SPC 48 soprast для винных погребов/комнат объемом до 48м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*300мм (Д*Ш*В); 34кг; R404A; мощность охлаждения 1060Вт. Внутренний блок: 600*430*150мм; 7кг; система безопасного обогрева опционально; Электронный термостат 9C-15C, BNS (опционально), соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками длиной 3м, электрический провод в комплекте.	217 500

Артикул	Наименование	Цена (Рубль)
 <b>Серия сплит-систем Compact GOLD (Компакт Голд) Комплект поставки: Конденсатор с системой снижения шума BNS + Испаритель с системой обогрева и интегрированным блоком управления+электрический провод (1,5м) + соединительный трубопровод (3м)</b>		
spc25C_G	Сплит система SPC 25 compact gold для винных погребов/комнат объёмом до 25м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*300мм (Д*Ш*В); 33кг; R404A; мощность охлаждения 680Вт. Внутренний блок: 400*430*150мм; 7кг; система безопасного обогрева: мощность 500 Вт; Электронный термостат 9C-15C, BNS, KSV, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками длиной 3м, электрический провод в комплекте.	194 900
spc48C_G	Сплит система SPC 48 compact gold для винных погребов/комнат объёмом до 20м <sup>3</sup> . Наружный блок: 565*440*300мм (Д*Ш*В); 34кг; R404A; мощность охлаждения 1060Вт. Внутренний блок: 600*430*150мм; 7кг; система безопасного обогрева: мощность 500 Вт; Электронный термостат 9C-15C, BNS, KSV, соединительный трубопровод между внутренним и наружным блоками длиной 3м, электрический провод в комплекте.	226 600
* - максимальные объём помещения указан, при условии наличия теплоизоляции стен и потолка толщиной не менее 60мм		
 <b>Моносплит-система (моноблок) серии MPC K комплект поставки: Моноблок + электрический провод (1,5м)</b>		
MPC20	Моносплит MPC 20 для винных погребов/комнат объёмом до 20м <sup>3</sup> . Размеры моноблока: снаружи 404*378*291 мм, внутри 404*434*151мм (Д*Ш*В); 33 кг; R404A; мощность охлаждения 590Вт. ; Электронный термостат 9C-15C, электрический провод в комплекте.	149 500
MPC20G	Моносплит MPC 20 GOLD для винных погребов/комнат объёмом до 20м <sup>3</sup> . Размеры моноблока: снаружи 404*378*315 мм, внутри 404*434*151мм (Д*Ш*В); 36 кг; R404A; мощность охлаждения 590Вт. система безопасного обогрева: мощность 500 Вт; Электронный термостат 9C-15C, электрический провод в комплекте.	165 400
MPC20G HGR%	Моносплит MPC 20 GOLD для винных погребов/комнат объёмом до 20м <sup>3</sup> . Размеры моноблока: снаружи 404*378*315 мм, внутри 404*434*151мм (Д*Ш*В); 36 кг; R404A; мощность охлаждения 590Вт. система безопасного обогрева: мощность 500 Вт; система обеспечения/контроля влажности HGR%, Электронный термостат 9C-15C, электрический провод в комплекте.	185 800
<b>Аксессуары для сплит-систем серии SPC</b>		
<b>Дополнительное оборудование для воздухоохладителя (внутреннего блока)</b>		
<b>Система обеспечения влажности HGR%</b>		
HGR25-48	Система обеспечения влажности HGR% для SPC 25, 48 (увлажнитель и гигростат интегрирован) (устанавливается на заводе изготовителе, установка возможно только при стандартном креплении внутреннего блока на потолок)	25000
HGR82-230	Система обеспечения влажности HGR% для SPC 82, 122, 170, 230 (увлажнитель и гигростат интегрирован) (устанавливается на заводе изготовителе, установка возможно только при стандартном креплении внутреннего блока на потолок)	25000
<b>Система снижения давления подачи воды KLP%</b>		
KLP25-230	Редуктор давления воды (до 10 атмосфер на входе) на 1,3 атмосферы для применения с HGR%	7000
<b>Набор для крепления испарителя на стену KPM</b>		
KPM1V	Набор для крепления испарителя на стену для моделей SPC 25 CLASSIC & USI	7500
KPM2V	Набор для крепления испарителя на стену для моделей SPC 48 CLASSIC & USI	9000
KPM82-122	Набор для крепления испарителя на стену для моделей SPC 82 CLASSIC & USI, SPC 122 CLASSIC & USI	9500
<b>Аксессуары для испарителя канального типа EVG</b>		
KBPL	Пленум для перехода с воздуховодов диаметром от 160 до 250мм на решетку прямоугольного сечения (для SPC EVG 25-230)	3500
KGDD	Решетка белого цвета с двойным дефлектором 300*150мм для пленума KBPL (для SPC EVG 25-230)	4500
<b>Помпа для откачивания конденсата KPR</b>		
KPR	Помпа KPR откачивает образующийся конденсат для моделей SPC 25-48 Compact, SPC 25-48-82-122 Classic/ USI/ USI EVG	13600
<b>Набор KSV для эвакуации излишней влаги</b>		
KSV	Набор KSV для эвакуации излишней влаги для сплит-систем серии SPC 25-48 Classic, SPC 25-48 Compact	1360
<b>Дополнительное оборудование для конденсатора</b>		
<b>Комплект BNS для снижения шума сплит-системы</b>		
BNS 25-48	Комплект BNS для снижения шума сплит-системы для моделей SPC 25, SPC 48 COMPACT & CLASSIC	9000
BNS 82-122	Комплект BNS для снижения шума сплит-системы для моделей SPC 82, SPC 122 CLASSIC	9750
BNS 82-122	Комплект BNS для снижения шума сплит-системы для моделей SPC 170, SPC 230 CLASSIC	10400
<b>Система защиты компрессора (датчики контроля высокого и низкого давления) HBP</b>		
HBP	Система защиты компрессора (датчики контроля высокого и низкого давления) для моделей SPC 25-48 Compact, SPC 25-48-82-122-170-230 Classic	13600
<b>Система регулирования давления конденсации KPC</b>		
KPC	Система регулирования давления конденсации KPC для моделей SPC 25-48 Compact, SPC 25-48-82-122-170-230 Classic	23600
<b>Набор KPS ножек для установки сплит-системы KPS на землю</b>		
KPS	Набор KPS ножек для установки сплит-системы серии SPC classic 25, 48, 82, 122; SPC compact 25, 48 на землю	1800
<b>Прочие опции</b>		
<b>Набор KCA для подключения сплит-системы к электрической розетке</b>		
KCA	Набор KCA для подключения сплит-системы серии SPC 25-48-82-122 classic к электрической розетке	680
<b>Покраска в нестандартный цвет</b>		
CSEV	Выкраска внутреннего блока SPC 25, 48, 82, 122 (воздухоохладителя) в нестандартный цвет (образец по таблице RAL)	12700
CSGC	Выкраска внешнего блока SPC 25, 48, 82, 122 (конденсаторного блока) в нестандартный цвет (образец по таблице RAL)	14500
CSEV2	Выкраска внутреннего блока SPC 170, 230 (воздухоохладителя) в нестандартный цвет (образец по таблице RAL)	14500
CSGC2	Выкраска внешнего блока SPC 170, 230 (конденсаторного блока) в нестандартный цвет (образец по таблице RAL)	16300